

Vestiaire monobloc multicasiers Top sans pied avec serrure de sûreté 3 colonne L40 cm 6 portes



Référence: **207957**
Nombre de cases: **6**
Fermeture: **Serrure**
Nombre de colonnes: **3**
Visitable: **non**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1 à 2	925,00 €	1 110,00 €
3 à 5	812,00 €	974,40 €
6 et +	787,00 €	944,40 €

profilées, agrafées système exclusif qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort. Articulation sur pivots invisibles (ouverture 120 degrés). Indégondables en position fermée et ouverte. Portes encastrées avec renfort inter cases assurant l'anti-effraction et empêchant l'accès aux cases supérieure et inférieure. Fermeture par serrure de sûreté. Equipements intérieurs : pour les vestiaires à 2 portes sur la hauteur, chaque case comprend sous la tablette supérieure une tringle porte cintres en alu anodisé d'un diamètre de 14 mm clipsée sur deux patères et 2 crochets plastiques. Finition : toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anticorrosion puis, peinture de poudre époxy et polyester thermodurcissable. Idéaux pour les clubs de sports, le milieu scolaire, les consignes ou toute autre utilisation ne nécessitant pas une grande penderie. Corps en tôle d'acier 1er choix. Une paroi arrière. Un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation. Un dessous avec zone perforée pour l'évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation. Deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire. Dans le cas de un ou plusieurs éléments les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance. L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales. Côtés munis de 2 perçages pour juxtaposition. Livrés sans pied ou avec pieds hauteur 100 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau. Surface d'appui diamètre 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol. Les portes sont