Armoire de sécurité sous pallaisse 30 mn EN 14470-1 et FM avec 2 portes équipées L 111,5 x P 63 x H 63,5 cm

Référence: **598832**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1	2 555,00 €	3 066,00 €
2 à 5	2 475,00 €	2 970,00 €
6 et +	2 396,00 €	2 875,20 €

1363-1 (06/2000). Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050. Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (042004) et aux spéci?cations FM. Nombre de portes : 2. Capacité de stockage : 60 L. Bac de rétention : 1. Nombre d'étagère : 0. Charge admissible (uniformément répartie) : 50 kg. Dims (cm) extérieures : L 111,5 x P 63 x H 63,5 cm. Dims (cm) intérieures : L 100,1 x P 41,9 x H 36,6. Poids : 108 kg.
Armoire de sécurité 30 minutes EN 14470-1 et FM 6050 pour produits inflammables. Fabrication française. Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834. Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide. Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques. Construction de l'armoire en bois mélaminé. Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023. Signalisation par symboles normalisés. Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm. Bac de rétention amovible en partie basse. Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants. Joints de porte thermodilatants. Pieds vérins pour mise à niveau. Fermeture à clef en 3 points. Fermeture avec serrure anti-étincelles. Ori?ces de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel. Pictogrammes normalisés fournis. Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN