

Vestiaire démontable top avec morillon industrie propre sans pied

Référence: **240932**
Fermeture: **Morillon**
Modèle: **Industrie propre**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1 à 11	198,00 €	237,60 €
12 à 20	170,00 €	204,00 €
21 et +	164,00 €	196,80 €

assurant une aération en conformité avec la norme NF D65-760 (février 2007). Tôle XC 1er choix laminée à froid. Indégondable en position ouverte et fermée. Porte équipées d'un porte étiquette embouti. Articulation sur charnières : ouverture à 180 degrés. La fermeture est assurée en série par un moraillon porte cadenas ou une serrure de sûreté. Fermeture 1 point. Equipements intérieurs : chaque élément comporte en partie supérieure une tablette profilée agrafée en tôle galvanisée dans laquelle s'emboîtent des patères en fil zingué. Tube en aluminium équipé de 2 crochets plastiques clipsés sur les patères. Espace utile entre le dessus et la tablette : 300 mm, conformément à la norme NF D65-760-1 (février 2007), permettant le passage des casques de chantier sur la version activités propres et aussi des casques de moto, police, CRS, pompier sur la version activités salissantes. Version salissante : séparation verticale fixe en tôle galvanisée. Partie gauche larg. 245 mm et partie droite larg. 155 mm. Finition : toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200 degrésC. Coloris Coloris gamme Top : Corps gris 7035 ou anthracite 7016. Portes jaune 1018, jaune orangé 1034, lilas 4005, gris 7035, vert pastel 6019 et anthracite 7016 et alu 9006 (uniquement avec corps anthracite), bleu 5017 et turquoise 5018 et bleu 5023 (uniquement avec corps gris 7035).

Les plus de la gamme Top : 2 enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basses, de forme bombée pour accentuer la douceur des formes. Portes intérieures équipées d'un porte serviette et d'un miroir. Nombreux coloris au choix. Pour activités propres, ou activités salissantes avec séparation fixe. Conformés à la norme NF D65-760-1,2 et 3 de février 2007. Le corps comporte : deux côtés profilés 1 2 ronds. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et doucit les formes. Paroi arrière en tôle électrozinguée. Dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation. Deux traverses en polypropylène formant un cadre avec les deux côtés. Dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité. Dans le cas de plusieurs éléments, les colonnes sont fixées entre elles par clips, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance et évitant, de ce fait, l'adjonction d'une case suivante. Côtés munis de 4 perçages pour juxtaposition. Socle pied en option, nous consulter. Porte profilée clinchée, système exclusif assurant une grande rigidité. Perforations hautes et basses