

Vestiaire monobloc en L sans pieds L120 cm 6 cases fermeture morillon



Référence: **206614**
Nombre de cases: **6**
Type: **Monobloc**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1	1 332,00 €	1 598,40 €
2 à 5	1 185,00 €	1 422,00 €
6 et +	1 148,00 €	1 377,60 €

poinçonnement des revêtements de sol. Ouverture de la porte à 180°. Ventilation en façade par perforations design. La gamme de vestiaires compacts est prévue pour assurer un gain de place maximal. Elle permet d'optimiser au mieux les locaux exigus et répond aux exigences des prescriptions techniques NF Mobilier Professionnel Technique (certificat n° AMB 004606) et NF Environnement Ameublement (certificat n° AMB AMB 004389). Système de fermeture 3 points. Finition : toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C. 15 coloris au choix.

Vestiaires pratiques pour l'optimisation des espaces, fabriqués en France. Chaque utilisateur dispose d'un compartiment pour le rangement d'objets volumineux (casque de moto, PC...) et d'une penderie hauteur 1070 mm. Largeur d'une colonne : 40 cm. Corps en tôle acier 1er choix comportant : deux côtés profilés ½ ronds. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes. Une paroi arrière, un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation. Un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade. Dans le cas de un ou plusieurs éléments, les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance. L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales. 2 versions : sans pied ou avec pieds hauteur 100 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau. Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le