

Barrière tournante polyvalente



Barrière conçue pour obstruction de voies privées telles que : Résidences, Zones piétonnes, Voies de secours, Entrées de marché ou autres. Pivotement de la barrière à 90° à droite ou à gauche. Blocage à 90 degrés ou à 180 degrés par goupille traversante avec cadenas. Fixation par platine de 300 X 300 mm. Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm. Fût de rotation intérieur diam. 101.6 ép. 3.6mm fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies. Lisse en tube acier galva diam. 60.3 ép. 3.2mm avec tube vertical au centre pour fixation panneau. Poteau de support (à partir de 3m) en acier galva 60x60 Ep. 2mm fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm. Blocage sur poteau principal, par goupille traversante soudée sur chaîne avec cadenas fournies. Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier).

Référence: **118095**Type: **Pivotante**Matière: **acier**Longueur: **3 m**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1	2 137,00 €	2 564,40 €
2 à 5	1 986,00 €	2 383,20 €
6 et +	1 874,00 €	2 248,80 €