

Barrière tournante polyvalente



Barrière tournante polyvalente. Barrière recommandée pour obstruction de voies privées telles que : Résidences, Zones piétonnes, Voies de secours, Entrées de marché ou autres. Pivotement de la barrière à 90° à droite ou à gauche. Dimensions : Longue. 2 x H. Hors sol 1m - Poids 43Kg. Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm. Fût de rotation intérieur diam. 101.6 Ép. 3.6mm fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fourni. Lisse en tube acier galva diam. 60.3 Ép. 3.2mm avec tube vertical au centre pour fixation panneau. Poteau de soutien (à partir de 3m) en acier galva 60x60 Ep. 2mm fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm. Blocage sur poteau principal, par goupille traversante soudée sur chaîne avec cadenas fourni. Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polissage au four (selon nuancier). En option : clé triangle ref. 118023 .

Référence: **118061**Matière: **acier**Longueur: **2 m**Type: **Pivotante**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1	1 759,00 €	2 110,80 €
2 à 5	1 635,00 €	1 962,00 €
6 et +	1 542,00 €	1 850,40 €