



(Visuels non contractuels)



## Armoire Vestiaire soudée

- 2 largeurs :
  - 600 (2 x 300) mm (réf. AAP60)
  - 800 (2 x 400) mm (Réf. AAP80)

## Caractéristiques techniques

### Corps :

Le corps en tôle d'acier 1<sup>er</sup> choix comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.
- L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales.
- Côtés munis de deux perçages pour juxtaposition.

### Disponible :

- Sans pied
- Ou avec pieds hauteur 115 mm, en polypropylène permettant usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série (course 20 mm). Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

### Portes :

- Portes profilées agrafées Seamline®, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort. Des perforations design hautes et basses assurent l'aération.
- Tôle XC 1<sup>er</sup> choix laminée à froid.
- Articulation des portes sur pivots (ouverture 110/120°).
- Indégondables en position fermée.

### Fermeture :

La fermeture est assurée en série par :

- Une serrure de sûreté à paillettes dans un boîtier encastré ou par :
- Un morillon porte-cadenas dans un boîtier encastré.

Fermeture 3 points.



Serrure de sûreté à paillettes



Morillon porte-cadenas

Autres modèles de serrures sur demande

Code racine	Dimensions extérieures L x P x H (en mm)	
	Sans pied	Avec pieds
AAP60S	600 x 500 x 1800	
AAP60P		600 x 500 x 1915
AAP80S	800 x 500 x 1800	
AAP80P		800 x 500 x 1915



Vestiaires disponibles avec et sans pied



### • Armoire penderie :

- Armoire divisée en 2 compartiments égaux au moyen d'une cloison médiane fixe.
- Tablette supérieure sur la totalité de la largeur du meuble, avec une tringle porte-cintre de chaque côté.
- Possibilité de mettre 3 ½ tablettes de part et d'autre de la séparation médiane (position figée).

### Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

### Conditionnement

- Protection des angles par 4 cornières nid d'abeille, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé double cannelure.
- Une double couche de film étirable, déroulée de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximale tout en permettant l'identification du produit par transparence.

### Garantie

- **La garantie est de 5 ans (2 ans pour les vestiaires équipés de serrures à codes mécaniques ou électroniques)** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.

Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.



Le procédé de **profilage agrafage Seamline®** renforce la résistance des montants, équivalent à une tôle ép. 10/10<sup>ème</sup> pliée.