

Remorque porte barrières 2 m





	Remorque 3,30 m	Remorque 6,00 m
CAPACITE - Barrière 2m14 - Barrière compact 14	65 barrières 39 barrières	130 barrières 84 barrières
DIMENSIONS - Longueur extérieure - Longueur utile - Largeur extérieure - Largeur utile - Hauteur plateau au sol	3.00 m + flèche 3.00 m 2.40 m 2.40 m 0.85 m	6.00 m + flèche 6.00 m 2.40 m 2.40 m 0.85 m
POIDS - Poids total en charge - Charge utile	1300 kg 1000 kg	2500 kg 2000 kg
DESCRIPTIF CHASSIS	1 essieu 1300	2 essieux 1300 Suspension barre de torsion roues indépendantes - Châssis acier galvanisé - Attelage 2 bras de flèche avec attache boule hauteur 0.52 m - Roue jockey - Recul automatique - Freinage inertie normes services des mines - 2 roues 185 R14 4 trous avec ailes galvanisées Pare cycliste avant
DESCRIPTIF PLATEAU	Profilés acier galvanisé 2 profils en U pour recevoir les barrières 1 sangle d'arrimage fixée au châssis	
REGLEMENTATION ET SIGNALISATION	Electricité au code de la route, 12 ou 24 volts - Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné au service des mines normes routières	
OPTIONS	Roue de secours Kit boule pour timon articulé Kit attache anneau pour flèche	