



Armoires Sécurisée portes battantes

Une gamme complète d'armoires monoblocs alliant esthétique, fonctionnalité, robustesse, ergonomie pour vous apporter des solutions variées et répondre ainsi à vos exigences.



Armoires prof. 430 mm

Dimensions en mm.				Capacité de rangement				
Code racine	Larg.	Poids	Vol.	Larg. Utile	Class. maxi en mml	Nombre de niveaux	Qté DS fond V	Boîtes arch.
SH... Ht. 1980 mm	1200	71	1,25	1187	7120	5	74 x 6 444	11 x 6 66
SB... Ht. 1020 mm	1200	42	0,63	1187	3560	3	74 x 3 222	11 x 3 33

Caractéristiques techniques

- **Corps en tôle d'acier L.A.F. 1er choix épaisseur 8/10^{ème}.**
- **2 portes en tôle d'acier L.A.F. 1er choix épaisseur 8/10^{ème}, indégondables en position fermée**, articulées sur charnières, avec **feuillure imbriquée** assurant à l'armoire un parfait verrouillage et à l'ensemble corps/portes, **une excellente résistance aux attaques en force.**
- **Fermeture 3 points, serrure électronique à code fixe** et avec clé passe de sécurité.
- Doublures intérieures de portes, profil arrière des portes anti-effraction, portes encastrées.

Equipement intérieur

- **Tablettes réglables au pas de 25 mm**, sur taquets acier, **tôle épaisseur 8/10^{ème} à triples plis nervurés** longitudinaux avant et arrière, **prévues pour l'accrochage de dossiers suspendus**, entraxe 330 mm.
- Armoire équipée de 5 tablettes pour hauteur 1980 mm et de 3 tablettes pour hauteur 1020 mm.
- **Kit vérins** positionné sur chaque armoire, réglage en hauteur de 20 mm de l'intérieur.
- Butées de portes anti-bruit en caoutchouc





Feuillure imbriquée

Profil arrière des portes anti-effraction



Doublures intérieures de portes

Serrure électronique 3 points à code fixe avec clé passe



Butées de portes anti-bruit en caoutchouc

Conditionnement

- Armoire livrée fermée avec clés accrochées en haut de la porte droite.
- Meuble posé sur une palette bois.
- Cornière en carton nid d'abeille à chaque angle.
- 1 coiffe en partie haute et basse.
- 1 ceinture ht. 100 mm nid d'abeille, positionnée à l'intérieur de la coiffe basse, protège le bandeau bas de l'armoire.
- Banderolage de l'ensemble par film étirable.
- L'emballage assure une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.
- Accessoires emballés dans des colis individuels.
- Tablettes sous film étirable positionnées dans l'armoire.

Finition

- Corps des armoires phosphaté, revêtu d'une couche de poudre époxy cuite au four à 200°.
- Accessoires laqués poudre époxy cuite au four à 200°.

Garantie

- **Garantie de 5 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
- **Produit fabriqué en conformité avec la norme AFNOR NFD 62041**



En Option :

- Séparateur vertical coulissant



- Tablette de consultation



- Cadre coulissant



- Trieurs et bacs à fiches

