

Combinazione elettronica digitale con display LCD

Combinaison digitale électronique avec écran LCD

Electronic Combination with visual LCD display

LCD Display



Caratteristiche:

- Spessore porta: 3 mm.
- Spessore corpo: 1,5 mm.
- Serratura elettromagnetica controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Segnalazioni sonore e visive su display a LCD di tutte le funzioni.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 8 cifre.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente colore grigio scuro.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 3 mm.
- Epaisseur corps: 1,5 mm.
- Serrure électromagnétique à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Signalisation sonore et visuelle sur écran LCD de toutes les fonctions.
- Code personnel programmable de 3 à 8 chiffres.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris gris foncé.



Features:

- Thickness of door: 3 mm.
- Thickness of body: 1,5 mm.
- Electromagnetic digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- All function are marked by sound and visual LCD display.
- Guest code programmable from 3 to 8 digits.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries (included).
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Gray colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
529321	200	310	200	190	300	150	2	7	9